



(HF)T.O.P

TECHNICAL INFORMATION

(HF)T.O.P SERIES 잉크는 열경화성 2액형 스크린 잉크로써 일반적으로 아크릴하드코팅, 폴리카보네이트, 증착 소재에 적합하게 개발된 잉크입니다.

정교한 스크린인쇄에 초점을 맞추어 개발된 잉크로서 접착력 및 인쇄성이 뛰어납니다.

HF의 뜻은 HALOGEN FREE 의 약자로 해당 잉크에는 할로겐 성분이 포함되어 있지 않습니다.

- 유 형 : 2액형
- 재 질 : PC, MR58, 아크릴 하드코팅, 증착원단(NI, AL, 멀티, 주석증착등)
- 광 택 : 반광
- 특 징 : 평활성이 뛰어난 세미글로스의 마무리로 밀착성, 굴곡성, 내열성, 내 알콜성, 접착성이 양호함.
- 사용방법 : 잉크주제 100g에 HS 600 HARDENER 10g을 혼합하여 사용

(경화제가 과다 첨가될 경우접착력 및 잉크겔화의 문제가 올수 있으므로
사용시 주의하시기 바랍니다)

- 전용용제 : 1) 속건용제: 아농
2) 표준용제: HS SOLVENT
(잉크의 점도를 조절할 필요가 있을 때에는 표준용제인HS SOLVENT를 5~10%에서 사용할 수 있으며 다른 용제를 사용할 때는 상의요망)
- 인 쇄 : 테트론 또는 나일론의 300~350메쉬
- 건조조건: 75°C x 45분

[주의사항]

경화제 사용시에는 습기에 민감하게 반응하여 겔화 시간이 빨리 되므로 사용 중에는 항상 뚜껑을 닫고 사용해야 함. 사용 후 잉크를 보관할 경우는 완전 밀폐하여 냉암소에 보관하며, 사용시에는 피부에 접촉되지 않도록 장갑과 안경을 착용 권장. 기타 자세한 사항은 물질안전보건자료를 참조.